



TECHNISCHE DATEN CROSSER

Kategorie

Pedelec, Geschwindigkeit unterstützt 25 Km/h

Rahmen

Neox Rahmen aus Aluminium

Bremsen

Tektro Auriga, hydraulisch, Scheibenbremsen v/203mm h/185mm

Gabel

NEOX SR Suntour 27,5" Mag. 100 mm

Felgen

NEOX N30 27,5" schwarz eloxiert mit Buchsen

Bereifung

Vittoria SAGUARO Rigid (27,5x2,0)

Schaltung

NEOX F8.11 - Anzahl Gänge: 8 Gang sequenziell

Übersetzung

1^{Gang} - 2,0 mt | 2^{Gang} - 2,4 mt | 3^{Gang} - 2,7 mt | 4^{Gang} - 3,4 mt | 5^{Gang} - 4,2 mt
6^{Gang} - 5,3 mt | 7^{Gang} - 6,7 mt | 8^{Gang} - 8,6 mt

Antrieb

Brushless NEOX FL80S 48 V mit integrierter Schaltung

Akku

NEOX lithium ions - 48 Volt - 10,5 Amp/h - 500 W/h

Leistung

500 Watt gedrosselt auf 250 Watt

Anzahl Stufen

Off - Eco - Low - High - Race

Sicherheit

NEOX Schloss - Mechanische Verriegelung in der Schwinge
PIN - Diebstahlsicherung, die nur mit einem PIN Code eingeschaltet werden kann

Gewicht

22 kg



TECHNISCHE DATEN SPORTER

Kategorie

Pedelec, Geschwindigkeit unterstützt 25 Km/h

Rahmen

Neox Rahmen aus Aluminium

Bremsen

Tektro Auriga, hydraulisch, Scheibenbremsen v/185mm h/185mm

Gabel

NEOX GX005 28"

Felgen

NEOX Ural 28" schwarz eloxiert mit Buchsen

Bereifung

Vittoria SAGUARO Rigid (27,5x2,0)

Schaltung

NEOX F8.11 - Anzahl Gänge: 8 Gang sequenziell

Übersetzung

1^{Gang} - 2,4 mt | 2^{Gang} - 2,8 mt | 3^{Gang} - 3,2 mt | 4^{Gang} - 4,0 mt | 5^{Gang} - 5,0 mt
6^{Gang} - 6,3 mt | 7^{Gang} - 7,9 mt | 8^{Gang} - 10,2 mt

Antrieb

Brushless NEOX FL80S 48 V mit integrierter Schaltung

Akku

NEOX lithium ions - 48 Volt - 10,5 Amp/h - 500 W/h

Leistung

500 Watt gedrosselt auf 250 Watt

Anzahl Stufen

Off - Eco - Low - High - Race

Sicherheit

NEOX Schloss - Mechanische Verriegelung in der Schwinge
PIN - Diebstahlsicherung, die nur mit einem PIN Code eingeschaltet werden kann

Gewicht

21 kg



TECHNISCHE DATEN URBAN

Kategorie

Pedelec, Geschwindigkeit unterstützt 25 Km/h

Rahmen

Neox Rahmen aus Aluminium

Bremsen

Tektro Auriga hydraulisch

Gabel

NEOX GX013 28" Alu

Felgen

NEOX Nepal 28" schwarz eloxiert oder weiß mit Buchsen

Bereifung

Vittoria VOYAGER (700x35C) schwarz oder braun

Schaltung

NEOX F8.11 - Anzahl Gänge: 8 Gang sequenziell

Übersetzung

1^{Gang} - 2,0 mt | 2^{Gang} - 2,4 mt | 3^{Gang} - 2,7 mt | 4^{Gang} - 3,4 mt | 5^{Gang} - 4,2 mt
6^{Gang} - 5,3 mt | 7^{Gang} - 6,7 mt | 8^{Gang} - 8,6 mt

Antrieb

Brushless NEOX FL80 36 V mit integrierter Schaltung

Akku

NEOX lithium ions - 36 Volt - 10,5 Amp/h - 375 W/h

Leistung

500 Watt gedrosselt auf 250 Watt

Anzahl Stufen

Off - Eco - Low - High

Sicherheit

NEOX Schloss - Mechanische Verriegelung in der Schwinge
PIN - Diebstahlsicherung, die nur mit einem PIN Code eingeschaltet werden kann

Gewicht

24 kg



TECHNISCHE DATEN CITY

Kategorie

Pedelec, Geschwindigkeit unterstützt 25 Km/h

Rahmen

Neox Rahmen aus Aluminium

Bremsen

Tektro Auriga, hydraulisch, Scheibenbremsen v/203mm h/185mm

Gabel

NEOX 70015 28" Alu 50 mm Federweg

Felgen

NEOX Nepal 28" schwarz eloxiert oder weiß mit Buchsen

Bereifung

NEOX N30 26" schwarz eloxiert mit Buchsen

Schaltung

NEOX F8.11 - Anzahl Gänge: 8 Gang sequenziell

Übersetzung

1^{Gang} - 2,0 mt | 2^{Gang} - 2,4 mt | 3^{Gang} - 2,7 mt | 4^{Gang} - 3,4 mt | 5^{Gang} - 4,2 mt
6^{Gang} - 5,3 mt | 7^{Gang} - 6,7 mt | 8^{Gang} - 8,6 mt

Antrieb

Brushless NEOX FL80S 48 V mit integrierter Schaltung

Akku

NEOX lithium ions - 48 Volt - 10,5 Amp/h - 500 W/h

Leistung

500 Watt gedrosselt auf 250 Watt

Anzahl Stufen

Off - Eco - Low - High - Race

Sicherheit

NEOX Schloss - Mechanische Verriegelung in der Schwinge
PIN - Diebstahlsicherung, die nur mit einem PIN Code eingeschaltet werden kann

Gewicht

25 kg



TECHNISCHE DATEN TOURING

Kategorie

Pedelec, Geschwindigkeit unterstützt 25 Km/h

Rahmen

Neox Rahmen aus Aluminium

Bremsen

Tektro Auriga, hydraulisch, Scheibenbremsen v/203mm h/185mm

Gabel

NEOX 70015 28" Alu 100 mm Federweg

Felgen

NEOX N30 26" schwarz eloxiert mit Buchsen

Bereifung

Vittoria BOOZE Light (26x2,3)

Schaltung

NEOX F8.11 - Anzahl Gänge: 8 Gang sequenziell

Übersetzung

1^{Gang} - 2,0 mt | 2^{Gang} - 2,4 mt | 3^{Gang} - 2,7 mt | 4^{Gang} - 3,4 mt | 5^{Gang} - 4,2 mt
6^{Gang} - 5,3 mt | 7^{Gang} - 6,7 mt | 8^{Gang} - 8,6 mt

Antrieb

Brushless NEOX FL80S 48 V mit integrierter Schaltung

Akku

NEOX lithium ions - 48 Volt - 10,5 Amp/h - 500 W/h

Leistung

500 Watt gedrosselt auf 250 Watt

Anzahl Stufen

Off - Eco - Low - High - Race

Sicherheit

NEOX Schloss - Mechanische Verriegelung in der Schwinge
PIN - Diebstahlsicherung, die nur mit einem PIN Code eingeschaltet werden kann

Gewicht

26 kg



TECHNISCHE DATEN CROSSER PRO

Kategorie

Pedelec, Geschwindigkeit unterstützt 25 Km/h

Rahmen

Neox Rahmen aus Aluminium

Farbe

Schwarz matt und glänzend schwarz mit roten Einsätzen und Gewinde

Bremsen

TRP QUADIEM-HP Grey Chrome, hydraulisch, Scheibenbremsen v/203mm h/185mm

Gabel

FOX 32K Float 27,5 Mag. 100 mm

Felgen

NEOX N38 PLUS 27,5" rot eloxiert mit Buchsen

Bereifung

Vittoria SAGUARO Rigid (27,5x2,0)

Sattelstütze drop

Hydraulisch verstellbare Sattelstütze 350mm

Schaltung

NEOX F8.11 - Anzahl Gänge: 8 Gang sequenziell

Übersetzung

1^{Gang} - 2,0 mt | 2^{Gang} - 2,4 mt | 3^{Gang} - 2,7 mt | 4^{Gang} - 3,4 mt | 5^{Gang} - 4,2 mt
6^{Gang} - 5,3 mt | 7^{Gang} - 6,7 mt | 8^{Gang} - 8,6 mt

Antrieb

Brushless NEOX FL80S 48 V mit integrierter Schaltung

Akku

NEOX lithium ions - 48 Volt - 10,5 Amp/h - 500 W/h

Leistung

500 Watt gedrosselt auf 250 Watt

Anzahl Stufen

Off - Eco - Low - High - Race

Sicherheit

NEOX Schloss - Mechanische Verriegelung in der Schwinge

PIN - Diebstahlsicherung, die nur mit einem PIN Code eingeschaltet werden kann

Gewicht

22 kg



TECHNISCHE DATEN SPORTER PRO

Kategorie

Pedelec, Geschwindigkeit unterstützt 25 Km/h

Rahmen

Neox Rahmen aus Aluminium

Farbe

Schwarz matt und glänzend schwarz mit roten Einsätzen und Gewinde

Bremsen

TRP QUADIEM-HP Grey Chrome, hydraulisch, Scheibenbremsen v/203mm h/185mm

Gabel

NEOX CW 430 D 28" Aluminium

Felgen

NEOX N25 Plus 28" rot eloxiert mit Buchsen

Bereifung

Vittoria E-RANDO (700x38C)

Sattelstütze drop

Hydraulisch verstellbare Sattelstütze 350mm

Schaltung

NEOX F8.11 - Anzahl Gänge: 8 Gang sequenziell

Übersetzung

1^{Gang} - 2,0 mt | 2^{Gang} - 2,4 mt | 3^{Gang} - 2,7 mt | 4^{Gang} - 3,4 mt | 5^{Gang} - 4,2 mt
6^{Gang} - 5,3 mt | 7^{Gang} - 6,7 mt | 8^{Gang} - 8,6 mt

Antrieb

Brushless NEOX FL80S 48 V mit integrierter Schaltung

Akku

NEOX lithium ions - 48 Volt - 10,5 Amp/h - 500 W/h

Leistung

500 Watt gedrosselt auf 250 Watt

Anzahl Stufen

Off - Eco - Low - High - Race

Sicherheit

NEOX Schloss - Mechanische Verriegelung in der Schwinge

PIN - Diebstahlsicherung, die nur mit einem PIN Code eingeschaltet werden kann

Gewicht

21 kg